

A-13/BIRM CI EI - odżelaziacz z automatyczną regeneracją złoża.



Model : -

A-13/BIRM CI EI - odżelaziacz z automatyczną regeneracją złoża.

Producent : -

Filtr z wypełnieniem złożem BIRM przeznaczony do usuwania związków żelaza wymaga wstępnego napowietrzania wody. Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z tworzywa sztucznego sterowany elektronicznie (wersja czasowa EI - dowolna regulacja czasów procesów regeneracji), część przyłączeniowa, wąż wody popłucznej. Materiał filtracyjny: BIRM + podsypka żwirowa. Urządzenie posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-border-alt:solid black 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;

margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:margin;mso-table-left:left;mso-table-top:6.4pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
A-13/BIRM CI EI

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica przyłącza
"Arial","sans-serif",">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black

A-13/BIRM CI EI - odżelaziacz z automatyczną regeneracją złoża.

1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
g.z.1”

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">przepływ nominalny)
"Arial","sans-serif","">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
m³/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
0.9*,1.3**

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
przepływ przy płukaniu

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
m³/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Odźelaziacze > Odźelaziacze automatyczne > A-13/BIRM CI EI - odźelaziacz z automatyczną regeneracją złoża.

A-13/BIRM CI EI - odźelaziacz z automatyczną regeneracją złoża.

2.7

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">wysokość całkowita
"Arial","sans-serif"">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1590

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica zbiornika
"Arial","sans-serif"">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
334

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

A-13/BIRM CI EI - odżelaziacz z automatyczną regeneracją złoża.

5.4pt">

mso-fareast-language:PL">zbiornik

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
”

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
13”

[illegible]

Cena : 2.829,00 zł Brutto (2.300,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 luty 2012