

BIRM



Model : -

BIRM

Producent : -

Granulowany materiał filtracyjny o właściwościach katalitycznych - do usuwania żelaza i manganu z wody. Nie zużywa się w procesie uzdatniania wody. Nagromadzone zanieczyszczenia zostają usuwane podczas płukania wstecznego.

Uzdatniana woda musi spełniać następujące warunki:

- nie może zawierać siarkowodoru ani oleju;

- zawartość związków organicznych nie powinna przekraczać 4-5 mg/l;

- zawartość tlenu w wodzie musi przekraczać 15% zawartości żelaza (lub żelaza i manganu) przy odczynie pH $\geq 6,8$;

- zawartość wolnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/l.

Przy usuwaniu manganu obowiązują takie same wymagania, z tym, że odczyn pH powinien wynosić 8-9.

Właściwości fizyczne:

- kolor czarny

- gęstość nasypowa 700-800 g/l

Zalecane warunki eksploatacyjne:

- zakres pH 6,8-9,0

- zasadowość $\geq 2 \times ([SO_4^{2-}] + [Cl^-])$

- wysokość złoża 760-910 mm

- wolna przestrzeń min. 50% wysokości złoża

- prędkość przepływu podczas pracy 9-12 m/h

- prędkość przepływu podczas płukania 25-29 m/h

Złóża filtracyjne > BIRM

BIRM

- ekspansja złoża podczas płukania 20-40% wysokości złoża



Cena : 282,90 zł Brutto (230,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 luty 2012