

Zmiękczac domowy tech. WS-45/CI EI



Model : -

Zmiękczac domowy tech. WS-45/CI EI

Producent : -

WS-45/CI EI jest zmiękczacem jednokolumnowym zaopatrzonym w wielodrogowy zawór sterujący firmy Clack z cyfrowym wyświetlaczem w wersji objętościowo-czasowej (z regulatorem twardości resztkowej), wymiennik jonitowy z żywicą jonowymienną, kompletny zbiornik solanki. Wersja objętościowo-czasowa oznacza regenerację złoża co określoną z góry zaprogramowaną ilość litrów wody z dodatkową opcją wymuszenia czasowego regeneracji.

mso-yfti-tblook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext">

mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Twardość wody (°n)

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
15°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
25°n

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Ilość wody zmiękczonej (m³;))

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
12.80

Zmiękczac domowy tech. WS-45/CI EI

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8.50

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6.40

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5.10

W tabeli powyżej przedstawiono informacje o ilości wody zmiękczonej jaką można
uzyskać między regeneracjami z urządzenia
WS-45/CI EI w zależności od twardości wody wejściowej.

Dane techniczne

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Wydajność [m³/h]

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Nominalna/Maxymalna

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1.50/2.45

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid
windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Zmiękczac domowy tech. WS-45/CI EI

Wymiary [mm]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Wys./Szer./Głęb.

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1600/800/440

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid
windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Średnica przyłączy [mm, "]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
-

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
25 [g.z. 1"]

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid
windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Zużycie soli na jedną regenerację [kg]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
-

Zmiękczacze > Zmiękczacze domowe techniczne > Zmiękczac domowy tech. WS-45/CI EI

Zmiękczac domowy tech. WS-45/CI EI

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
7.60

Cena : 3.444,00 zł Brutto (2.800,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 styczeń 2012