

Manualny filtr z płukaniem przeciwpłukowym PROTECTOR BW 1".



Model : -

Manualny filtr z płukaniem przeciwpłukowym PROTECTOR BW 1".

Producent : -

Manualny filtr z płukaniem przeciwpłukowym PROTECTOR BW 1". Filtr mechaniczny z płukaniem przeciwpłukowym, obsługiwany ręcznie. Głowica mosiężna, kłosz z przezroczystego tworzywa sztucznego. Element filtracyjny, pokrętło elementów czyszczących podczas płukania, spust wody popłucznej. Skuteczność filtracji 90 µm. Filtr posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie nominalne 16 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:

7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizo

ntal:page;mso-table-left:179.85pt;mso-table-top:8.7pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt;mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5

auto;padding:

0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;

mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;

mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

1”

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;

mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

nominalna średnica przyłącza

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black

1.5pt;mso-border-top-alt:

Manualny filtr z płukaniem przeciwpłukowym PROTECTOR BW 1".

solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
DN

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
25

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
wydajność przy $\Delta p=0.2\text{bar}$

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
 $m \cdot \frac{3}{h}$

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
3.5

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
długość montażowa

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

Manualny filtr z płukaniem przeciwpłukowym PROTECTOR BW 1".

100

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
Wysokość montażowa

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
280

Cena : 258,30 zł Brutto (210,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2012