

Infinity M filtr z manualnym płukaniem przeciwpłukowym 3/4"



Model : -

Infinity M filtr z manualnym płukaniem przeciwpłukowym 3/4"

Producent : -

Filtr Infinity przeznaczony jest do filtracji wody pitnej i użytkowej w ogólnodostępnych sieciach wodociagowych.

Filtr ten służy do ochrony systemów wodnych i poszczególnych elementów instalacji przed zakłóceniami oraz szkodami wynikającymi z korozji powodowanej zanieczyszczeniami stałymi takimi, jak rdza, piasek, konopie itp.

Infinity M filtr z płukaniem przeciwpłukowym:

Times New Roman; letter-spacing: 0.4pt; mso-fareast-language: PL; ręczna obsługa 2-fazowego płukania wstecznego o dużej wydajności

Times New Roman; letter-spacing: 0.4pt; mso-fareast-language: PL; montaż poziomy/pionowy

Times New Roman; letter-spacing: 0.4pt; mso-fareast-language: PL; montowany na module przyłączeniowym z lub bez reduktora ciśnienia

Filtr do szybkiego montażu przy zastosowaniu modułu przyłączeniowego lub modułu przyłączeniowego z reduktorem ciśnienia DR. Płukanie filtra przeprowadzane jest ręcznie, poprzez kilkukrotny obrót pokrętki.

Głowica filtra z mosiądzu, pokrywa z tworzywa sztucznego, przezroczysty dolny cylinder, element filtracyjny, element płuczający, pokrętło z korbką. Pakowany indywidualnie. Filtr posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 90 µm, ciśnienie nominalne 16 bar, ciśnienie robocze 3 – 16 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 7.05pt; margin-left: 4.8pt; mso-table-rspace: 7.05pt; margin-right: 4.8pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: auto; margin: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: 1.5pt solid black; mso-border-insidev: 1.5pt solid black;

background: #F2F2F2; mso-shading: windowtext; mso-pattern: gray-5 auto; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

Infinity M filtr z manualnym płukaniem przeciwpłukowym 3/4"

"Arial","sans-serif"">typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">
mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">¾"

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">nominalna średnica przyłącza

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">20

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

Infinity M filtr z manualnym płukaniem przeciwpłukowym 3/4"

5.4pt;

height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">wydajność przy $\Delta p=0.2\text{bar}$

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">m³/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">3.5

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">długość montażowa

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">205

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > Infinity M filtr z manualnym płukaniem przeciwpłukowym 3/4"

Infinity M filtr z manualnym płukaniem przeciwpłukowym 3/4"

Cena : 1.697,40 zł Brutto (1.380,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2012