

InfinityA filtr z automatycznym płukaniem przeciwpłukowym 1 1/4"



Model : -

InfinityA filtr z automatycznym płukaniem przeciwpłukowym 1 1/4"

Producent : -

Filtr Infinity A przeznaczony jest do filtracji wody pitnej i użytkowej w ogólnodostępnych sieciach wodociągowych. Filtr ten służy do ochrony systemów wodnych i poszczególnych elementów instalacji przed zakłóceniami oraz szkodami wynikającymi z korozji powodowanej zanieczyszczeniami stałymi takimi, jak rdza, piasek, konopie itp.

Płukanie wsteczne przebiega w pełni automatycznie po upływie ustawionego wstępnie czasu (lub ciśnienia różnicowego) i realizowane jest według skutecznej zasady płukania przez odsysanie (system pierścieni ssących).

Infinity A – w pełni automatyczny, sterowany czasowo filtr z płukaniem przeciwpłukowym dla najbardziej wymagających

Times New Roman; letter-spacing: 4pt; language: PL; automatyczne, sterowane czasowo płukanie wsteczne w dowolnych okresach czasu od 1 godziny do 56 dni

Times New Roman; letter-spacing: 4pt; language: PL; niskie zużycie wody płuczającej

Times New Roman; letter-spacing: 4pt; language: PL; głębne czyszczenie dzięki dużej szybkości płukania

Times New Roman; letter-spacing: 4pt; language: PL; z reduktorem ciśnienia lub bez; montaż poziomy lub pionowy

margin-left: 4.8pt; margin-right: 4.8pt; margin-top: 6.5pt; margin-bottom: 5.4pt; border: 1.5pt solid black; padding: 0 5.4pt 0 5.4pt

background-color: #F2F2F2; padding: 0 5.4pt 0 5.4pt

InfinityA filtr z automatycznym płukaniem przeciwprowadowym 1¼"

"Arial","sans-serif"">typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">
mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">1¼"

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">nominalna średnica przyłącza

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">32

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;

InfinityA filtr z automatycznym płukaniem przeciwpłukowym 1¼"

mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:17.6pt">

"Arial","sans-serif",>wydajność przy $\Delta p=0.2\text{bar}$

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt; mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

"Arial","sans-serif",>m³/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt; mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt; mso-height-rule:exactly">5.0

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2; mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>długość montażowa

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt; mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt; mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt; mso-height-rule:exactly">218

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > InfinityA filtr z automatycznym płukaniem przeciwpłukowym 1 1/4"

InfinityA filtr z automatycznym płukaniem przeciwpłukowym 1 1/4"

Cena : 3.216,45 zł Brutto (2.615,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2012