

Zmiękcacz kotłowy typ WM-14



Model : -

Zmiękcacz kotłowy typ WM-14

Producent : -

Nowoczesne układy grzewcze będąc zamkniętymi obiegami wody charakteryzują się niewielkimi ubytkami, a co za tym idzie nie wymagają zbyt częstego uzupełniania. Z tej przyczyny montaż automatycznych stacji zmiękczenia wody służących tylko do napełniania i ewentualnego uzupełniania powstałych ubytków mija się z celem. Pragniemy zaproponować Państwu jonitowe kolumny zmiękczące które spełniają takie samo zadanie jak tradycyjne zmiękczacze, ale dzięki niskiej cenie mogą zostać zastosowane nawet w niewielkich domowych instalacjach grzewczych.

Opis produktu

Kolumna zmiękczająca składa się z butli poliestrowej w oplocie z włókna szklanego, wypełnionej zmiękczającą żywicą jonowymienną, zaopatrzona w głowicę typu wejście/wyjście. Dzięki zastosowaniu różnych wielkości butli „stworzyliśmy cały typoszereg kolumn zapewniających uzyskanie różnych objętości wody zmiękczonej dostosowanej do potrzeb danej instalacji grzewczej. Poniżej znajduje się tabela pokazująca ilość wody zmiękczonej jaką można uzyskać w zależności od twardości wody wejściowej.

Ilość żywicy wsypanej do butli - 14 litrów.

Zmiękcacz kotłowy typ WM-14

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext">

mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Twardość wody (°n)

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
15°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
25°n

Zmiękczacze > Zmiękczacze kotłowe > Zmiękczaczy kotłowy typ WM-14

Zmiękczaczy kotłowy typ WM-14

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Ilość wody zmiękczonej (m³;

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4.50

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3.00

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.20

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1.80

Cena : 615,00 zł Brutto (500,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 styczeń 2012