

A-10/AgPlus EI - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.



Model : -

A-10/AgPlus EI - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

Producent : -

A-10/AgPlus EI - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża. Filtr z wypełnieniem FilterAg Plus, przeznaczony do usuwania wysokich zmętnień wody spowodowanych obecnością substancji ilastych, występujących w wodach studziennych po opadach deszczu. Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z tworzywa sztucznego sterowany elektronicznie (wersja czasowa EI - dowolna regulacja czasów procesów regeneracji), część przyłączeniowa, wąż wody popłucznej. Materiał filtracyjny: FilterAg Plus. Urządzenie posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:

7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizo

ntal:
margin;mso-table-left:left;mso-table-top:132.45pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt;
mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5
auto;padding:
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
A-10/AgPlus EI

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica przyłącza

A-10/AgPlus EI - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

"Arial","sans-serif",>

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>g.z.1”

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">przepływ nominalny)
"Arial","sans-serif",>

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
m³/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>0.5

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

Ilość złoża filtracyjnego

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
I

A-10/AgPlus EI - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">35

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

Ilość podsypki

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
kg

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">12.5

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">wysokość całkowita
"Arial","sans-serif"">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">1590

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mm

"Arial","sans-serif"">257/10”

A white, rectangular bag of Clack AG Plus water filter media. The bag features a green border at the top containing the text "Filtrer-Ag Plus" in bold green letters, with "ENHANCED PERFORMANCE FILTRATION MEDIA" in smaller black letters below it. In the center, there is a black circular NSF logo with the text "NSF" inside. Below the logo is a green rectangular box containing the text "A9003" and "1.625 - 0.850" in green. The Clack logo, consisting of the word "Clack" in a stylized font above a blue circular emblem with the letters "C" and "G", is prominently displayed. At the bottom, it says "Manufactured in the USA" and "MADE IN THE USA". The bag is set against a background of blue, rippling water.

Strona 4/{nb}

Filtry mechaniczne > Automatyczne filtry ze złożem > A-10/AgPlus EI - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża

A-10/AgPlus EI - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

Cena : 2.496,90 zł Brutto (2.030,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 luty 2012