

A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.



Model : -

A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

Producent : -

A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża. Filtr z wypełnieniem FilterAg Plus, przeznaczony do usuwania wysokich zmętnień wody spowodowanych obecnością substancji ilastych, występujących w wodach studziennych po opadach deszczu. Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z tworzywa sztucznego sterowany elektronicznie (wersja czasowa TC), część przyłączeniowa, wąż wody popłucznej. Materiał filtracyjny: Filter Ag Plus. Urządzenie posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:

7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizo

ntal:

margin;mso-table-left:left;mso-table-top:132.45pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> A-13/AgPlus TC

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica przyłącza "Arial","sans-serif",">

A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">g.z.1”

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">przepływ nominalny)
"Arial","sans-serif"">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
m³/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">0.9

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

Ilość złoża filtracyjnego

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
l

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;

A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">60

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

Ilość podsypki

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
kg

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">25

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">wysokość całkowita
"Arial","sans-serif"">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">1590

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;

A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica zbiornika
"Arial","sans-serif"">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">334/13”



Zawór sterujący Clack TC

Filtry mechaniczne > Automatyczne filtry ze złożem > A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża

A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.



Filtry mechaniczne > Automatyczne filtry ze złożem > A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża

A-13/AgPlus TC - filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

Złoże Filter Ag Plus

Cena : 2.546,10 zł Brutto (2.070,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 luty 2012