

## A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.



Model : -

A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

Producent : -

A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża. Filtr z wypełnieniem kwarcowym, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń stałych z wody ( muły, drobiny piasku, rdza, substancje ilaste ). Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z tworzywa sztucznego sterowany elektronicznie (wersja czasowa TC ), część przyłączeniowa, wąż wody popłucznej. Materiał filtracyjny: żwir filtracyjny ( kwarcowy ). Urządzenie posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-border-alt:solid black 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;

margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:margin;mso-table-left:left;mso-table-top:-.05pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
&nbsp;

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
A-13/Q TC

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica przyłącza  
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">

## A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
DN

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

"Arial","sans-serif",>g.z.1&rdquo;

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">przepływ nominalny)  
"Arial","sans-serif",>

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
m&sup3;/h

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

"Arial","sans-serif",>1.3

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
Ilość złoża filtracyjnego

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm

## A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

5.4pt">

I

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black

1.5pt;mso-border-top-alt:

solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">60

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;

mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

Ilość podsypki

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black

1.5pt;mso-border-top-alt:

solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

kg

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black

1.5pt;mso-border-top-alt:

solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">25

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;

mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

mso-fareast-language:PL">wysokość całkowita

&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black

1.5pt;mso-border-top-alt:

solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt">

mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black

## A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">1590

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica zbiornika  
"Arial","sans-serif"">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black  
1.5pt;mso-border-top-alt:  
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">334/13&rdquo;

Filtry mechaniczne > Automatyczne filtry ze złożem > A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

## A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.



Filtry mechaniczne > Automatyczne filtry ze złożem > A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

## A-13/Q TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

Złoże kwarcowe&nbsp;



Zawór sterujący Clack TC

**Cena : 2.570,70 zł Brutto ( 2.090,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 luty 2012*