A-13/C TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.



Model : -

A-13/C TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

Producent : -

A-13/C TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża. Filtr z wypełnieniem węglem aktywnym, skutecznie usuwają chlor i jego związki, a także zanieczyszczenia organiczne. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się poprzez adsorpcję mieszaną (fizyczną i chemiczną).Dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym smak uzdatnionej wody poprawia się, znika też przykry zapach oraz żółte zabarwienie pochodzące od rozpuszczonych związków organicznych. Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z tworzywa sztucznego sterowany elektronicznie (wersja czasowa TC)), część przyłączeniowa, wąż wody popłucznej. Materiał filtracyjny: węgiel aktywny np. Organosorb 10. Urządzenie posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:

7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:
margin;mso-table-left:left;mso-table-top:5.05pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
A-13/C TC

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Filtry do wody

A-13/C TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

mso-fareast-language:PL">średnica przyłącza
"Arial","sans-serif"">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
DN

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">g.z.1”

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">przepływ nominalny)
"Arial","sans-serif"">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
m³/h

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">0.9

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
Ilość złoża filtracyjnego

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black

Filtry do wody

A-13/C TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
l

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">60

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
Ilość podsypki

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
kg

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">25

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">wysokość całkowita
"Arial","sans-serif"">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">
mm

Filtry do wody

A-13/C TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">1590

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica zbiornika
"Arial","sans-serif"">

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">334/13”

Filtry do wody

A-13/C TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.



Filtry do wody

A-13/C TC- filtr mechaniczny z automatyczną regeneracją złoża.

Zawór sterujący Clack TC



Złoże Organosorb 10

Cena : 2.681,40 zł Brutto (2.180,00 zł Netto)

Filtry do wody

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 luty 2012