

Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-23/CI EI



Model : -

Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-23/CI EI

Producent : -

WSC-23/CI EI jest zmiękczacem jednokolumnowym zaopatrzonym w wielodrogowy zawór sterujący firmy Clack z cyfrowym wyświetlaczem w wersji objętościowo-czasowej (z regulatorem twardości resztkowej), wymiennik jonitowy z żywicą jonowymienną, kompletny zbiornik solanki stanowiący jednocześnie elegancką obudowę. Wersja objętościowo-czasowa oznacza regenerację złoża co określoną z góry zaprogramowaną ilość litrów wody z dodatkową opcją wymuszenia czasowego regeneracji.

W tabeli powyżej przedstawiono informacje o ilości wody zmiękczonej jaką można uzyskać między regeneracjami z urządzenia WSC-23/CI EI w zależności od twardości wody wejściowej.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext">

mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Twardość wody (°n)

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
15°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20°n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
25°n

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Ilość wody zmiękczonej (m³;)

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-23/CI EI

mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
7.30

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4.90

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3.70

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3.00

Dane techniczne

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:
.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext">

mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Wydajność [m³/h]

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Nominalna/Maxymalna

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
0.85/1.25

Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-23/CI EI

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Wymiary [mm]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Wys./Szer./Głęb.

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1140/320/500

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Średnica przyłączy [mm, "]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
-

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
25 [g.z. 1"]

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Zużycie soli na jedną regenerację [kg]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
-

Zmiękczacze > Zmiękczacze domowe kompaktowe > Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-23/CI EI

Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-23/CI EI

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext
.5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3.90

Zawór sterujący Clack typ EI

Cena : 2.915,10 zł Brutto (2.370,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 lutego 2012