

## Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-30/CI EI



Model : -

Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-30/CI EI

Producent : -

WSC-30/CI EI jest zmiękczacem jednokolumnowym zaopatrzonym w wielodrogowy zawór sterujący firmy Clack z cyfrowym wyświetlaczem w wersji objętościowo-czasowej (z regulatorem twardości resztkowej), wymiennik jonitowy z żywicą jonowymienną, kompletny zbiornik solanki stanowiący jednocześnie elegancką obudowę. Wersja objętościowo-czasowa oznacza regenerację złoża co określoną z góry zaprogramowaną ilość litrów wody z dodatkową opcją wymuszenia czasowego regeneracji.

W tabeli powyżej przedstawiono informacje o ilości wody zmiękczonej jaką można uzyskać między regeneracjami z urządzenia WSC-30/CI EI w zależności od twardości wody wejściowej.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext">

mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
Twardość wody (&deg;n)

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
10&deg;n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
15&deg;n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
20&deg;n

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
25&deg;n

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
Ilość wody zmiękczonej (m<sup>3</sup>;

## Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-30/CI EI

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext  
.5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
9.60

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext  
.5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
6.40

border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext  
.5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
4.80

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext  
.5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
3.80

### Dane techniczne

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:  
.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext">

mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
Wydajność [m<sup>3</sup>/h]

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:  
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
Nominalna/Maxymalna

border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:  
solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
1.00/1.65

## Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-30/CI EI

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
Wymiary [mm]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
Wys./Szer./Głęb.

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
1140/320/500

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
Średnica przyłączy [mm, "]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
-

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
25 [g.z. 1"]

border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
Zużycie soli na jedną regenerację [kg]

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
-

Zmiękczacze > Zmiękczacze domowe kompaktowe > Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-30/CI EI

## Kompaktowy zmiękczac domowy WSC-30/CI EI

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;  
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext  
.5pt;  
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
5.10

Zawór sterujący Clack typ EI

&nbsp;

**Cena : 3.075,00 zł Brutto ( 2.500,00 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 luty 2012